



Cindu USA, Inc.
7861 NW 46 Street
Doral, FL 33166
Teléfono +1 305 593 8450

CINDUCOAT 230®

ASFALTO TIPO IV

CINDUCOAT 230 es un compuesto bituminoso formulado a partir de las mejores fuentes de asfalto en el mundo.

El asfalto tipo IV está especialmente recomendado para impermeabilizar superficies de baja pendiente. Su presentación, en cartones de 45,36 Kg. (100 Lbs), cumplen o exceden la norma ASTM-D312.

PROPIEDAD	MÉTODO DE COMPROBACIÓN	RESULTADO	REQUERIMIENTO SEGÚN NORMA ASTM D-312
Punto de Reblandecimiento (°F)	ASTM D-36	218	210-225
Punto de Inflamación (°F)	ASTM D-92	560	500 min
Penetración @32°F, dmm	ASTM D-5	7	6 min
Penetración @77°F, dmm	ASTM D-5	12	12-25
Penetración @115°F, dmm	ASTM D.5	20	75 max
Ductilidad @77°F, cm	ASTM D-113	2.5	1.5 max
Solubilidad en TCE, %	ASTM D-2042	99.98	99 min

Estos resultados cumplen o exceden la norma ASTM D-312-00 para el asfalto tipo IV
Resultados certificados por laboratorios independientes.

